



## Technische Daten Ledvance LED Downlight Adjust 8W 660lm 36D - 830 Warmweiß | 90mm - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236319                             |
| EAN                                     | 4058075219946                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | SPOT LED DALI ADJUST 8W/3000K IP20 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                              |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36                          |
| Inkl. Treiber                | Ja                          |
| Produkttyp                   | LED Strahler                |

## Informationen zur Leuchte

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel     | Ja                           |
| Befestigung            | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm)    | 83                           |
| Installationstiefe(mm) | 90                           |
| Optikabdeckung         | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| IP-Schutzklasse        | IP20 - nahezu staubdicht     |
| Prallschutz            | IK06 - 1 Joule               |
| Betriebstemperatur     | -20°C bis +45°C              |
| Gehäuse                | Aluminium                    |
| Sockelfarbe            | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung     | Keine Notbeleuchtung         |
| Leistungsfaktor        | >0.90                        |
| Schwenkbar             | Ja                           |
| Leuchtenverbindung     | Schraubklemme, 2-polig       |
| Produktserie           | SPOT ADJUST                  |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Höhe (mm)        | 47 |
| Durchmesser (mm) | 90 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp      Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour