



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Biolux 41W 4200lm - 827-865  
Abstimmbares Weiß | 60x60cm - UGR  
<19 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 244784                               |
| EAN                                     | 4058075636934                        |
| Marke                                   | Ledvance                             |
| Herstellername                          | BIOLUX HCL PL 600 S 41W TW DALI LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                                |
| Produktserie                            | BIOLUX                               |

## Technische Informationen

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                  |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                         |
| Farbcode                     | 827 Extra Warmweiß, 865 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe              |
| Helle Farbe                  | Weiß                                     |
| Farbsteuerung                | Einstellbares Weiß                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102                                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht                 |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule                        |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Leistungsfaktor    | >0.90                         |
| Produkttyp         | LED Panels                    |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 50      |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour