



**Technische Daten Ledvance LED Panel  
Linear Indiviled Direct 1500 52W  
6550lm - 940 Kaltweiß | 150x12cm -  
UGR <19 - Not**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256315                                                         |
| EAN                                     | 4099854249754                                                  |
| Marke                                   | Ledvance                                                       |
| Herstellername                          | LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 52W 940 PS EL WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                         |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                   |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 126                             |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht        |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule                  |
| Leistungsfaktor              | >0.90                           |

Produkttyp

LED Panels

## Informationen zur Leuchte

Befestigung

Decke

Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)

< 19 – für Büros und Schulen

Optikabdeckung

Plastik

Betriebstemperatur

0°C bis +40°C

Notfallbeleuchtung

Optional: Notbeleuchtung

Sockelfarbe

Weiß

Gehäuse

Aluminium

## Maße

Größe des LED Panels

150x12cm

Länge (mm)

1475

Breite (mm)

125

Höhe (mm)

43

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

