



Technische Daten Ledvance LED
Downlight Comfort Opal Weiß
30W/25W/20W
3600lm/3000lm/2400lm 100D -
930-940 CCT | Ausschnitt 200mm -
IP44 - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 254946 |
| EAN | 4099854490989 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL CMFT D200 P 30W MS 940 OP WT LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 930 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung | Opal |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 200 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 59 |
| Durchmesser (mm) | 215 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour