



Technische Daten Sylvania LED  
Downlight Start 5in1 65-185 PIR 18W  
1800lm 111D - 827-830-840 CCT| IP20 -  
Sensor

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255270                         |
| EAN                                     | 5410288531526                  |
| Marke                                   | Sylvania                       |
| Herstellername                          | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 55000                          |

Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 111                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                         |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Leistungsfaktor                           | >0.70         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 26          |
| Optikabdeckung                            | Opal          |
| Produkttyp                                | LED Downlight |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Einbau                   |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule        |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse            | Plastik                  |
| Sockelfarbe        | Andere                   |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 22  |
| Durchmesser (mm) | 227 |

## Sensorinformationen

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder |
|-----------|-----------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

