



Technische Daten Philips LED  
SlimDownlight Coreline DN145C 11W  
1100lm 84D - 840 Kaltweiß | 171mm -  
IP44

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 235940                      |
| EAN                                     | 8710163339528               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellername                          | DN145C LED10S/840 PSU II WH |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000                       |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 84                          |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 100                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat)    |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| EOC8                | 33952899                     |
| Befestigung         | Oberflächenmontage           |
| Ausgeschnitten (mm) | 171                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur  | 0°C bis +35°C                |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                         |
| Leuchtenverbindung  | Kabel, 2-polig               |
| Produktserie        | DN145C                       |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 50  |
| Durchmesser (mm) | 171 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br>Kein Sensor |  <b>individuelle</b> Angebote |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>             |  <b>einfache</b> Retour       |