



## Technische Daten Philips LED Panel CoreLine RC132V 29W 3400lm - 830 Warmweiß | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238212                             |
| EAN                                     | 8710163360461                      |
| Marke                                   | Philips                            |
| Herstellername                          | RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                              |
| Produktserie                            | RC132V                             |

### Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar             |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                 |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                  |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 117                          |
| IP-Schutzklasse              | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule            |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Leuchtenverbindung | Klemme, 2-polig |
| Inkl. Treiber      | Ja              |
| Leistungsfaktor    | >0.90           |
| Produkttyp         | LED Panels      |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| EOC8                                      | 36046100                     |
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 11      |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

