




## Technische Daten Philips CoreLine LED Deckenstrahler DN131B 3000K 1000lm LED10S PSU PI6 ALU



[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 214402                        |
| EAN                                     | 8718696852262                 |
| Marke                                   | Philips                       |
| Herstellername                          | DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 120                                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 90.9                               |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                              |
| Installationstiefe(mm)                    | 130                                |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Draußen nutzbar                           | Nein                               |
| Reflektoroberfläche                       | Matt                               |
| Produkttyp                                | LED Downlight                      |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                | 85226200                                |
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht                |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | -10°C bis +40°C                         |
| Gehäuse             | PC (Polycarbonat)                       |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Produktserie        | DN131B                                  |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 103 |
| Durchmesser (mm) | 166 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour