



Technische Daten Philips LED Panel TrueLine RC531B  
15,2W 1500lm - 930 Warmweiß | 120x7.5cm - UGR  
<25 - Dali Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237450                                  |
| EAN                                     | 8718699964085                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                   |
| Produktserie                            | Panel Led                               |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                     | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 98.7                            |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht        |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule               |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | PI [5-polige Steckverbindung] |
| Inkl. Treiber      | Ja                            |
| Leistungsfaktor    | >0.90                         |
| Produkttyp         | LED Panels                    |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat)       |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Aluminium                          |
| Gehäuse                                   | Stahl                              |
| Farbe des Gehäuses                        | Aluminium                          |

## Maße

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Größe des LED Panels | 120x7.5cm |
| Länge (mm)           | 1197      |
| Breite (mm)          | 75        |
| Höhe (mm)            | 90        |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

