



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Pro Econox 32W 4400lm - 840  
Kaltweiß | 120x30cm - UGR <22 - Dali  
Dimmbar - Philips Xitanium Treiber

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 239495                                                                |
| EAN                                     | 8719157015400                                                         |
| Marke                                   | Noxion                                                                |
| Herstellername                          | NEW Noxion LED Panel Econox Xitanium DALI 32W 4400 lm 4000K 300x 1200 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                                 |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                             |

## Technische Informationen

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                       |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar              |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                 |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe   |
| Helle Farbe              | Weiß                          |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                   |
| IP-Schutzklasse          | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz              | IK02 - 0.20 Joule             |
| Leuchtenverbindung       | GST18i3 (2x1mm) männlich 0.5m |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Inkl. Treiber   | Ja         |
| Leistungsfaktor | >0.90      |
| Produkttyp      | LED Panels |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | PS (Polystyrol)                |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 32       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour