



Technische Daten Philips LED-Scheinwerfer Ledinaire BVP164 Grau  
50W 6000lm 110D - 840 Kaltweiß |  
IP65 Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243136                          |
| EAN                                     | 8719514533530                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellernamen                         | BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (lm/W) | 120                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 110                         |
| Schwenkbar                   | Ja                          |
| Leistungsfaktor              | >0.95                       |

Produkttyp

LED Flutlichter

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EOC8               | 53353099                      |
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Ledinaire                     |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 173  |
| Breite (mm) | 232  |
| Höhe (mm)   | 26.1 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br>Kein Sensor |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>             |  <b>einfache Retour</b>       |