



Technische Daten Philips LED-  
Feuchtraumleuchte Coreline WT120C G3 37W  
6000lm - 830-840 CCT | 150cm - Ersatz Für  
2x58W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260695                                  |
| EAN                                     | 8721103333674                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | WT120CG3 35_43_51_60S/830_40PSUTW3L1500 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Farbsteuerung                | CCT                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 160                          |
| Leistungsfaktor              | >0.95                        |
| Länge                        | 150cm                        |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten   |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Decke                                     |
| Optikabdeckung     | Plastik                                   |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                           |
| Gehäuse            | Plastik                                   |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | CoreLine                                  |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1535 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 76   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**